

Описание

Высокоэффективная комбинация присадок для быстрой и недорогой очистки топливной системы дизельных двигателей от вредных отложений. Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и повышает воспламеняемость.

Свойства

- удаляет отложения во всей топливной системе
- гарантирует оптимальное сгорание
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- очищает топливную систему
- быстрое и простое решение проблемы
- снижает выхлоп дымовое помутнение
- снижает износ до минимума
- хорошая защита от коррозии
- высокая экономичность
- оптимальная мощность мотора
- улучшает процесс воспламенения
- повышает устойчивость работы
- уничтожает вибрацию дюз

Технические данные

База	additive, carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Плотность при 15°C	0,869 г/см ³
Температура вспышки	63 °C
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм ² /с
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для всех автомобилей с дизельными двигателями, в том числе с общей напорной магистралью (Common-Rail) и системой впрыска "насос-форсунка".

Применение

Добавление непосредственно в топливный бак. В качестве профилактики во время каждого технического осмотра, после ремонта топливной системы, для устранения проблем или после каждой очистки с использованием системы JetClean. Для устранения проблем рекомендуется примешивать продукт в топливо с интервалом в прикл. 2000 км при каждой заправке. Содержимого банки достаточно на макс. 70 л топлива.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	5156
	D-GB-I-E-P
60 л бочка из черной пластины	5159
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.